



 **CSCLED**
APPLIQUES
MURALES

Éclairage DEL commercial et industriel

www.csc-led.com



TABLE DES MATIÈRES

Série WPX	p. 2
Série AWP03	p. 4
Série RWP	p. 6
Série DWS	p. 8
Série MWP2	p. 10
Série CWP03	p. 12
Série CWP04	p. 14

NOUVEAU!

LA SÉRIE WPX

L'applique murale architecturale
la plus polyvalente au Canada

Couleur réglable avec pilote de 120 à 347V

Conforme à la protection du ciel nocturne
(à 3000K)



Boîtier d'aluminium moulé
sous pression durable

(noir)

Couleur réglable
3000K/4000K/5000K

Entrée à filetage
NPT de 1/2 po
sur tous les côtés



Optique
à distribution
de type 3

Options de type 2 et 4
disponibles
(vendues séparément)

Pilote 120 à 347V
avec parasurtenseur
de 6kV

MODÈLES DE LA SÉRIE WPX

CODE DE PRODUIT	UISS. (W)	COULEUR RÉGLABLE	LUMENS	TENSION
WPX-30W-3TCP-UD	30W	3000K, 4000K, 5000K	3764 lm	120-347V
WPX-50W-3TCP-UD	50W	3000K, 4000K, 5000K	6343 lm	120-347V
WPX-80W-3TCP-UD	80W	3000K, 4000K, 5000K	9566 lm	120-347V
WPX-120W-3TCP-UD	120W	3000K, 4000K, 5000K	14 499 lm	120-347V

ACCESSOIRES DE LA SÉRIE WPX (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT

WPX-T2S	Optique de type 2 pour appliques murales WPX de 30W et 50W
WPX-T2L	Optique de type 2 pour appliques murales WPX de 80W, 100W et 120W
WPX-T4S	Optique de type 4 pour appliques murales WPX de 30W et 50W
WPX-T4L	Optique de type 4 pour appliques murales WPX de 80W, 100W et 120W
WPX-VISOR-S	Écran pour appliques murales WPX de 30W et 50W
WPX-VISOR-L	Écran pour appliques murales WPX de 80W, 100W et 120W

LA SÉRIE AWP03

Applique murale architecturale polyvalente
à profil mince qui s'adapte à la plupart
des applications d'éclairage extérieur

Montage sur boîte de jonction standard

avec capacité d'installer une cellule photoélectrique (vendue séparément)



Réglage de 0 à 90° pour une orientation précise

Boîtier d'aluminium moulé sous pression durable (bronze)



Puissance auxiliaire de 12V

pour ajouter facilement des contrôles intelligents (120 à 347V seulement)

Écoulement des eaux intégrés

Lentille réfractrice de polycarbonate résistant aux UV avec distribution de type II

MODÈLES DE LA SÉRIE AWP03

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
AWP03-20W-D-40K-LV	20W	4 000K	2 593 lm	120-277V
AWP03-40W-D-40K-LV	40W	4 000K	5 155 lm	120-277V
AWP03-40WS-40K-UD	10W-40W	4 000K	5 149 lm	120-347V
AWP03-80W-D-40K-UD	80W	4 000K	9 999 lm	120-347V
AWP03-120W-D-40K-UD	120W	4 000K	15 702 lm	120-347V

ACCESSOIRES AWP03 (VENDUS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT

HD06VCRH	Cellule photoélectrique 120 à 347V
HD06-TUBE	Rallonge pour HDV06VCRH

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DES STOCKS

LA SÉRIE RWP

Appliques murales rotatives

Idéales pour l'éclairage de sécurité,
l'éclairage mural, l'illumination et encore plus

À utiliser comme projecteur d'illumination –
éclairage vers le haut, vers le bas ou les deux

Dissipateur thermique de grande taille

pour gestion thermique supérieure



2 modules pivotants indépendamment

pour offrir un contrôle souple
de l'éclairage (60W/80W)

Aluminium moulé
sous pression robuste



Puces CREE
testées selon
LM80

Finis de peinture
anodisée supérieure
(noir)



25W/40W offrant 1 module rotatif

60W/80W offrant 2 modules rotatifs indépendants

Un module rotatif
25W/40W

MODÈLES DE LA SÉRIE RWP

CODE DE PRODUIT	UISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
RWP-25W-40K	25W	4000K	3324 lm	120-277V
RWP-25W-50K	25W	5000K	3280 lm	120-277V
RWP-40W-40K	40W	4000K	5238 lm	120-277V
RWP-40W-50K	40W	5000K	5131 lm	120-277V
RWP-60W-40K	60W	4000K	7809 lm	120-277V
RWP-60W-50K	60W	5000K	7853 lm	120-277V
RWP-80W-40K	80W	4000K	10598 lm	120-277V

LA SÉRIE DWS

Luminaires muraux décoratifs

Choisir parmi un des 3 couvercles
pour obtenir votre allure personnalisée

Convient aux applications intérieures
et extérieures



Unité de base (générateur de lumière)



DWS-C1-BK DWS-C2-BK



DWS-C4-BK

Revêtement de
poudre d'aluminium
pour l'extérieur

Disponible
en noir ou bronze

Pour voir les photos et en connaître davantage, visiter notre site Web.

MODÈLES DE LA SÉRIE DWS

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	COULEUR	TENSION
DWS-15W-30K	15W	3 000K	1 300 lm	Bronze	120-277V
DWS-15W-30K-BK	15W	3 000K	1 300 lm	Noir	120-277V
DWS-15W-40K	15W	4 000K	1 300 lm	Bronze	120-277V
DWS-15W-40K-BK	15W	4 000K	1 300 lm	Noir	120-277V

ACCESSOIRES DE LA SÉRIE DWS (COMMANDÉS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT

DWS-C1	Couvercle pour luminaire mural 1 en bronze
DWS-C1-BK	Couvercle pour luminaire mural 1 en noir
DWS-C2	Couvercle pour luminaire mural 2 en bronze
DWS-C2-BK	Couvercle pour luminaire mural 2 en noir
DWS-C4	Couvercle pour luminaire mural 4 en bronze
DWS-C4-BK	Couvercle pour luminaire mural 4 en noir

LA SÉRIE MW P2

Mini appliques murales

Une mini applique murale à méga performance

Idéales pour l'éclairage de sécurité, les entrées commerciales et encore plus

**Construction d'aluminium
de qualité**

 avec revêtement de poudre bronze

**Cellule photoélectrique
intégrée**

pouvant être contournée

 avec une fiche

 à branchement rapide

**Fiches à filetage
NPT 1/2 po**

 pour conduit

 ou contrôles



Installation rapide

 avec ou sans boîte octogonale

**Lentille de
polycarbonate givré**

 à faible éblouissement

MODÈLES DE LA SÉRIE MWP2

CODE DE PRODUIT	PUISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
MWP2-15W-30K	15W	3000K	1931 lm	120-277V
MWP2-20W-40K	20W	4000K	2584 lm	120-277V

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DES STOCKS

LA SÉRIE CWPO3

Appliques murales de style classique

Idéales pour l'éclairage de sécurité,
les entrepôts, les entrées commerciales
et encore plus

Optique de polycarbonate résistant
aux forts impacts offerte

Optique de polycarbonate
(incassable) résistants
aux forts impacts

procure un contrôle de faisceau de précision
et une résistance au vandalisme



Boîtier
d'aluminium
moulé sous
pression



Puces Lumiled
testées selon LM80

Pilote fabriqué sur
mesure à l'intérieur

MODÈLES DE LA SÉRIE CWP03

CODE DE PRODUIT	UISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
CWP03-40W-40K	40W	4 000K	5 536 lm	120-277V
CWP03-40W-40K-HV	40W	4 000K	5 587 lm	277-480V
CWP03-40W-50K	40W	5 000K	5 686 lm	120-277V
CWP03-40W-50K-HV	40W	5 000K	5 663 lm	277-480V
CWP03-60W-40K	60W	4 000K	8 787 lm	120-277V
CWP03-60W-40K-HV	60W	4 000K	8 146 lm	277-480V
CWP03-60W-50K	60W	5 000K	8 931 lm	120-277V
CWP03-60W-50K-HV	60W	5 000K	8 195 lm	277-480V
CWP03-80W-40K	80W	4 000K	11 159 lm	120-277V
CWP03-80W-40K-HV	80W	4 000K	11 056 lm	277-480V
CWP03-80W-50K	80W	5 000K	11 410 lm	120-277V
CWP03-80W-50K-HV	80W	5 000K	11 121 lm	277-480V
CWP03-120W-40K	120W	4 000K	17 244 lm	120-277V
CWP03-120W-40K-HV	120W	4 000K	17 014 lm	277-480V
CWP03-120W-50K	120W	5 000K	17 671 lm	120-277V
CWP03-120W-50K-HV	120W	5 000K	17 113 lm	277-480V

NOUVEAU!

LA SÉRIE CWPO4

Appliques murales de style classique

Idéale pour l'éclairage de sécurité
et d'entrée extérieur

Couleur réglable avec pilote 120-347V

Couleur réglable
3 000K/4 000K/5 000K

Pilote 120-347V
avec protection contre
la surtension de 6kV



Allumage instantané,
lumière douce
et uniforme



Lentille de verre
borosilicaté

Cellule
photoélectrique
intégrée
pouvant être contournée
avec un interrupteur

Boîtier d'aluminium
moulé sous pression
durable

MODÈLES DE LA SÉRIE CWP04

CODE DE PRODUIT	UISS. (W)	TCP	LUMENS	TENSION
CWP04-40W-3TCP-UD	40W	3 000K/4 000K/5 000K	5 623 lm	120-347V
CWP04-60W-3TCP-UD	60W	3 000K/4 000K/5 000K	8 208 lm	120-347V
CWP04-80W-3TCP-UD	80W	3 000K/4 000K/5 000K	11 071 lm	120-347V
CWP04-120W-3TCP-UD	120W	3 000K/4 000K/5 000K	16 942 lm	120-347V

ACCESSOIRES DE LA SÉRIE CWP04 (VENDUS SÉPARÉMENT)

CODE DE PRODUIT


HB01DMS-C	Détecteur de mouvement pour appliques murales CWP04
HB01R	Télécommande pour détecteur de mouvement CWP04 (HB01DMS-C)
CWP04-VISOR	Écran pour appliques murales CWP04
CWP04-WG	Écran de fil métallique protecteur pour appliques murales CWP04



WPX-50W-3TCP-UD

**Allure haut de gamme,
prix concurrentiel**

« Nous adorons les appliques murales
WPX – elles sont jolies, très polyvalentes
et sont offertes à un prix concurrentiel. »



VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR CONSULTER LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

Contactez votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l'information

Plafonniers
Lampes en forme
d'épi de maïs
Hazloc
Horticole

Panneaux
d'éclairage
Luminaires
de sécurité
Luminaires
à énergie solaire

Luminaires de rue
Profilé en T
Étanche à la vapeur
Lampes de travail
Et plus!

Visionner et télécharger nos ressources numériques à www.csc-led.com

RÉCLAMER LES AUTRES BROCHURES ET CATALOGUES

ILLUMINATION / GRANDES SURFACES

Concepts élégants, aérodynamiques
et polyvalents, convenant à une
variété de différentes applications.

LUMINAIRES POUR TRÈS GRANDE HAUTEUR

Fabriqués à partir de matériaux
de qualité la plus élevée, idéaux pour
les entrepôts, usines et plus.





Siège social en Ontario

8 - 540 Jamieson Parkway
Cambridge, ON Canada N3C 0G5

orders@csc-led.com

(519) 880-9833

Bureau de Colombie-Britannique

121-1647 Broadway Street
Port Coquitlam, BC Canada V3C 6P8

ordersbc@csc-led.com

(778) 730-0448

info@csc-led.com

Agents de ventes • CSCLED

ALBERTA / SASKATCHEWAN

Sensible Adaptive Solutions

Tél. : (403) 519-4209

(403) 869-8252

www.sensibleadaptive.com

ONTARIO

Roney Marketing Ltd.

Tél. : (905) 595-1344

www.roneymk.com

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Ken Watt & Associates

Tél. : (604) 576-2838

www.kenwattassoc.com

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

RWM Enterprises

Tél. : (709) 682-4012

MANITOBA

TMC Sales

Tél. : (204) 837-5036

www.tmcsales.ca

QUÉBEC

Éclairage Hi-Tech Inc.

Tél. : (450) 442-7604

www.eclairagehitech.com



Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site Web ont été recueillis et regroupés en respectant tous les efforts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir.

L'information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis.
Pour les questions ou commentaires veuillez nous contacter à marketing@csc-led.com