



Série EML

ÉCLAIRAGE D'URGENCE

Conçu pour la sécurité, la performance et la tranquillité d'esprit !

ENSEIGNES DE L'HOMME QUI COURT

COMBOS, ÉCLAIRAGE PAR
LES BORDS ET AUTONOMES



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COMBOS À 2 TÊTES

Batterie sans entretien

Batterie Ni-Cd*

Batterie au plomb**

Interrupteur de test à bouton-poussoir

DEL témoin pour alimentation AC et charge

Jusqu'à 2 heures d'autonomie

en mode urgence

en tant qu'unité autonome

**Motif universel de découpes (spider)
et fentes en forme de trou de serrure**
estampés à l'arrière de l'armoire
pour une installation facile

2 têtes de lampe réglables

**Plusieurs découpes pour
entrée de conduit****

*EML-RMC-P-UD-SP

**EML-RMC-S-UD-36W



APPLICATIONS POLYVALENTES

Les options de montage mural, au plafond ou sur drapeau, combinées aux configurations unilatérales ou bilatérales, permettent à ces panneaux de s'adapter à n'importe quel espace. Un classement UL-94V-0 en matière de résistance à la flamme et une compatibilité pour endroits humides garantissent une performance sécuritaire et polyvalente dans pratiquement toutes les applications.

Série EML

ENSEIGNES DE L'HOMME QUI COURT

Choisissez parmi des modèles autoalimentés et des modèles 6-24 VCC, avec options de montage au plafond, sur drapeau ou au mur, pour s'adapter à tout projet !



EML-RMC-P-UD-SP



EML-RMC-S-UD-36W



EML-RMS-E-UDC
EML-RMS-E-UD-SP



EML-RMS-P-UDC
EML-RMS-P-UD-SP



EML-RMS-S-UDC
EML-RMS-S-UD-SP



Combo de l'enseigne de l'homme qui court

Le temps de décharge maximal pour les modèles autoalimentés est de 120 minutes.

Luminaire	Puissance de l'enseigne	Puissance de la lampe	V	Style	Boîtier	Type de batterie	Capacité de la batterie
EML-RMC-P-UD-SP	3W	1W x 2	120-347 V	Modèles à 2 tête	Thermoplastique	Ni-Cd	Alimentation autonome
EML-RMC-S-UD-36W	2W	2W x 2	120-347V	Modèles à 2 tête	Acier	Plomb-acide	36W

Enseignes de l'homme qui court

Luminaire	Puissance de l'enseigne	V	Style	Boîtier	Type de batterie	Capacité de la batterie
EML-RMS-E-UDC	2W	120-347V/6-24VDC	Éclairage latéral	Aluminium	N/A	N/A
EML-RMS-E-UD-SP	4W	120-347V	Éclairage latéral	Aluminium	Ni-Cd	Alimentation autonome
EML-RMS-P-UDC	2W	120-347V/6-24VDC	Homme qui court	Thermoplastique	N/A	N/A
EML-RMS-P-UD-SP	3W	120-347V	Homme qui court	Thermoplastique	Ni-Cd	Alimentation autonome
EML-RMS-S-UDC	3W	120-347V/6-24VDC	Homme qui court	Acier	N/A	N/A
EML-RMS-S-UD-SP	4W	120-347V	Homme qui court	Acier	Ni-Cd	Alimentation autonome



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com

www.csc-led.com | info@csc-led.com | [cscledcorp](http://cscledcorp.com)



ÉCLAIRAGE D'URGENCE

UNITÉS DE BATTERIE, TÊTES À DISTANCE ET TÊTES DOUBLES



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

UNITÉS DE BATTERIE

Plusieurs découpes pour entrée de conduit

Motif universel de découpes (spider) et fentes en forme de trou de serrure estampés à l'arrière de l'armoire pour une installation facile

Interrupteur de test à bouton-poussoir
DEL témoin pour alimentation AC et charge

Batterie sans entretien

Protection contre les courts-circuits et les baisses de tension

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

TÊTES À DISTANCE ET TÊTES DOUBLES

Comprend un cache standard permettant le montage sur des boîtes de jonction électriques

Boîtier en thermoplastique résistant au feu

Batterie Ni-Cd sans entretien*
batterie durable et installation facile

1 ou 2 têtes pivotantes réglables**

2 têtes de lampe réglables*

Fonctionne à partir des circuits d'alimentation et de contrôle des unités de batterie d'éclairage d'urgence et des systèmes de secours en courant continu (DC)**

*Tête double seulement **Têtes à distance seulement




COMPLÉTEZ N'IMPORTE QUEL PROJET

Complétez votre projet grâce à notre gamme complète d'éclairage d'urgence — enseignes de l'homme qui court autonomes et unités de batterie aux têtes à distance, en passant par une variété de boîtiers conçus pour assurer la sécurité, la visibilité et la conformité aux codes dans tous les espaces.

ÉCLAIRAGE D'URGENCE

Complétez votre projet avec des blocs-batteries, des têtes distantes et des têtes doubles — offrant un éclairage d'urgence fiable qui maximise la sécurité, la performance et la tranquillité d'esprit !



Unités à batterie



Têtes satellite



Tête double



Unités à batterie

Le temps de décharge maximal est de 120 minutes pour les blocs-batteries et les têtes doubles.

Luminaire	Puissance de la lampe	V	Style	Boîtier	Lumens	Capacité de la batterie
EML-BU-S-UD-36W	2W x 2	120-347V	Unité à batterie	Acier	212 lm	36W
EML-BU-S-UD-72W	2W x 2	120/347V	Unité à batterie	Acier	238 lm	72W
EML-BU-S-UD-140W	5W x 2	120/347V	Unité à batterie	Acier	755 lm	140W

Têtes satellite

Luminaire	Puissance de la lampe	V	Style	Boîtier	Lumens
EML-RH-P-DC-2W-1H	2W x 1	6-24V	1 x Tête DEL	Thermoplastique	125 lm
EML-RH-P-DC-5W-1H	5W x 1	6-24V	1 x Tête DEL	Thermoplastique	377 lm
EML-RH-P-DC-7W-1H	7W x 1	6-24V	1 x Tête DEL	Thermoplastique	410 lm
EML-RH-P-DC-4W-2H	2W x 2	6-24V	2 x Têtes DEL	Thermoplastique	212 lm
EML-RH-P-DC-10W-2H	5W x 2	6-24V	2 x Têtes DEL	Thermoplastique	755 lm
EML-RH-P-DC-14W-2H	7W x 2	6-24V	2 x Têtes DEL	Thermoplastique	804 lm

Tête double

Luminaire	Puissance de la lampe	V	Style	Boîtier	Lumens	Capacité de la batterie
EML-DH-P-UD-SP	2W x 2	120-347V	Tête double	Thermoplastic	260 lm	Alimentation autonome



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com

www.csc-led.com | info@csc-led.com | [cscledcorp](http://cscledcorp.com)





**SUCCURSALE
DE LA C.-B.**

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

**SUCCURSALE
DE L'ALBERTA**

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

**SIÈGE SOCIAL
(ON)**

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833